

Üstünlük dijital dünyada



ECOSYS PA4000cx, yüksek güvenilirlik ve üretkenlik sağlarken işletmenizin çevresel ayak izini azaltmaya yardımcı olur. A4 renkli çift taraflı baskı sunan bu cihaz 220 g/m²'ye kadar kağıt desteği sağlar.



ECOSYS PA4000cx



Düşük işletme maliyetleri

Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı

Standart çift taraflı baskı

Teknik Özellikler

GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Renkli Yazıcı
Kontrol paneli: Arkadan aydınlatmalı 5 satır ekran ve
numerik klavye **Ti:** Masaüstü
Hız: Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı;
Dubleks (çift taraflı) baskı hızı: Dakikada 33 sayfa, A4
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi
(tarama/kopyalama)
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Kapasitesi: Aylık 1.900 sayfa.
Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi: Aylık 100.000 sayfa.
Isınma süresi: Yaklaşık 21 sn. veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.4 sn. veya daha az
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Hafıza: Standart 1GB; Maks. 3GB (ops.)
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Arabirim, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100Base-
TX/1000Base-T), opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/
n), FAX haricindeki opsiyonel cihazlar için 1 eKUIO slot,
opsiyonel SD kart için slot
Entegre İş Takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): Ambalajsız:
394 x 531.5 x 455 mm (çıkıntılar olmadan);
394 x 533 x 455 mm (çıkıntılar dahil);
Ambalajıyla birlikte: 702 x 567 x 561 mm
Ağırlık: Ambalajsız: Yaklaşık 34 kg (başlangıç toneri ile)
Yaklaşık 33 kg (başlangıç toneri olmadan)
Ambalajıyla birlikte: 41 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
Baskı modu: 533.3 W
Hazır mod: 11.8 W
Uyku modu: 0.4 W
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296):
Baskı modunda: 53 dB (LpA)
Bekleme modunda: 30 dB (LpA)
Güvenlik standartları: TUV/GS, CE
Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre
Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki
kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında
KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa (80 g/m2
eşdeğeri), 110 sayfa (64 g/m2 eşdeğeri). 60-220 g/m2 A4, A5,
A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 140 - 216 x 356
mm), 1220 mm'ye kadar banner kağıdı. Standart universal
kaset: 75 g/m2 ile 550 sayfa, 64 g/m2 ile 600 sayfa. 60—220
g/m2. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Folio, Özel (105 x 140 ila 216 x 356 mm). Opsiyonlarla birlikte
maksimum giriş kapasitesi: 75 g/m2 ile 2.300 sayfa, 64 g/m2 ile
2.510 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünite, 60-163 g/m2, A4, A5,
A6, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm- 216 x 356 mm).
Çıkış kapasitesi: 500 sayfa (80 g/m2'ye eşdeğer) yüz aşağı,
dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülsyonlar: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu),
PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim
sistemleri, MAC OS X Sürüm 10.9 veya üstü, Chrome OS, Linux
ve ayrıca isteğe bağlı diğer işletim sistemleri.
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı
tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek
boyutlu barkod, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417).
Özellikler: PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E-posta baskı, WSD
baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Yerel ve ağ kimlik
doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden
LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP,
Şifreli PDF Direkt Baskı, TLS 1.3, Güvenli Önyükleme, Program
Bütünlük Kontrolü, Microsoft Universal Yazdırma, Chrome OS
için Baskı
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile
Print uygulaması, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal
Yazdırma, Wi-Fi Direct (isteğe bağlı).

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir
TK-5380K: Siyah 13.000 sayfa A4
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: Sarı, Macenta ve Camgöbeği
10.000 sayfa A4, Başlangıç toner ömrü siyah 6.000 sayfa ve Sarı,
Macenta ve Camgöbeği 5.000 sayfa A4

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5150 Kağıt kasedi: Maks. 550 sayfa 75 g/m2; 600 sayfa 64 g/
m2, 60 - 220 g/m2, A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162
(Youke12), Maks. 3 Adet
Hafıza artırımı: 1GB/2GB
Kolay doküman yönetimi için depolama cihazları:
HD-17 SSD hard disk: 64GB
HD-18 SSD hard disk: 256GB
HD-19 SSD hard disk: 512GB

GÜVENLİK

UG-33: ThinPrint desteği
UG-35: TPM (Güvenilir Platform Modülü)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Farklı kimlik doğrulama yöntemleri için destek mevcuttur.
Opsiyonel Arayüz:
IB-37: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11a/b/g/n/ac)
IB-38: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE
IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
Product Library 14: Kurulum DVD'si

ECOSYS, ekonomi, ekoloji ve sistem kelimelerinin birleşiminden
doğmuştur. Uzun ömürlü bileşenleriyle ECOSYS yazıcıları, dayanıklılığı en
üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Ayrıca bakım, kullanım ve sarf
malzemeleri de dahil olmak üzere cihazın toplam satın alma maliyetini
en aza indirir. Kartuşsuz sistem özelliği sayesinde, sadece belirli
aralıklarla toneri değiştirmeniz yeterlidir. Modüler tasarım konsepti,
ihtiyaç duyduğunuzda iş akışını hızlandıran ek fonksiyonları kullanmanıza
imkan tanır. Entegre sistem yazılımı ile çapraz ağlarda uzun süreli
kullanılabilirlik ve uyum sağlar. KYOCERA'nın dayanıklı ve uzun ömürlü
bileşenleri sizin için maliyeti düşürürken çevreye de daha az zarar verir.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

HAZİRAN2023ECOSYSPA4000cx/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.
Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.