

Performans ve verimlilik bir arada



ECOSYS PA6000x



A4 Siyah Beyaz yazıcı

Dakikada 60 sayfa A4

1200 x 1200 dpi çözünürlük

A4

Özellikler

GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah Beyaz Yazıcı

Kontrol paneli: 21 karakter, 5 satır LCD

Tip: Masaüstü

Hız: Dakikada 60 sayfaya kadar A4 baskı;

Dubleks baskı hızı: 43 sayfaya kadar A4 baskı.

Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi

Isınma süresi: Yaklaşık 25 saniye veya daha az.

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 4.5 saniye veya daha az.

İşlemci: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

Hafıza: Standart 512MB; Maks. 2.5GB (opsiyonel)

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Arabirim, (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gigabit

Ethernet, opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n),

Opsiyonel dahili yazdırma sunucusu veya SSD hard disk için

2 eSATA slot, Opsiyonel SD/SDHC Card için slot.

Entegre iş takibi: 100 departman kodu.

Boyut (G x D x Y): 403 x 410 x 320 mm

Çıkıntılarla: 410 x 416 x 363 mm

Paketleme: 549 x 517 x 455 mm

Ağırlık: Yaklaşık. 16.2 kg (başlangıç toneriyle birlikte)

Paket: 20 kg

Güç Kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç Tüketimi:

Baskı modu: 710.2 W

Bekleme modu: 9 W

Uyku modu: 0.5 W

Ses (ses basınç seviyesi: ISO 7779/ISO 9296):

Baskı: 57 dB (A)

Hazır mod: 33 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140x210 - 216x356 mm), Banner: 915 mm'ye kadar.

Standart universal kağıt kasedi: 500 sayfa, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140 x 210 - 216 x 356 mm). Max. giriş kapasitesi: 2.600 sayfa.

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Çıkış kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörüyle ve opsiyonel PT-320 ile 250 sayfa yüz yukarıda

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL6 (Se/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Desteği URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprietary, Line Printer, Epson LQ-850.

Uyumlu İşletim Sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X v.10.9 ve üzeri, Chrome OS, Linux ve talep edilen diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu-1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417).

Özellikler: PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E-mail baskı, WSD baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Lokal ve ağ kimlik doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP, Şifreli PDF Direkt Baskı, Universal Print (Evrensel Baskı), Chrome OS için baskı.

Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print app (iOS ve Android için), AirPrint, Mopria, Direkt Wi-Fi.

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.

TK-3440 Toner Kit:

40.000 A4 sayfa siyah microfine toner.

Başlangıç toner ömrü 11.000 A4 sayfa

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-3110 Kağıt kasedi (max. 4 adet): Maks. 500 sayfa, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 Yığın kağıt kasedi ve PB-325 Yazıcı tabanı: Maks. 2.000 sayfa, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Özel (76 x 148- 216 x 305 mm); (PF-3110 ile birleştirilemez.)

PT-320 Kağıt tepsisi: 250 sayfa yüz yukarıda çıkış tepsisi

CB-360W-B Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap

kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 508 mm (GxDxY)

CB-365W-B Kabinet: Biriktirme kapasiteli ahşap

kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 254 mm (GxDxY)

CA-3100 Altlık Ünitesi: Denge için. 4 opsiyonel kağıt kasedi takılırsa zorunludur.

Hafıza artırımı: MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

Kolay Doküman Yönetimi için Depolama cihazları:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

GÜVENLİK

UG-33: ThinPrint desteği

UG-50: TPM (Güvenilir Platform Modülü)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Farklı doğrulama yöntemleri için destek.

Opsiyonel arabirim:

IB-32 B: IEEE1284 arabirim kiti

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) Direkt Wi-Fi ile

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) Direkt Wi-Fi ile

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

KUTU İÇERİĞİ:

Ana birim, önceden takılmış başlangıç toneri, atık toner kutusu, kullanıcı belgeleri, güç kaynağı kablosu.

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem terimlerini simgeler. Uzun ömürlü bileşenleri ile ECOSYS cihazları, dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak ve bakım, yönetim ve sarf malzemeleri ile ilgili toplam sahip olma maliyetini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Kartuşsuz sistem, ihtiyaç duyulduğunda sadece tonerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Modüler tasarım konsepti, gerektiği şekilde iş akışı geliştirme işlevleri eklemenize olanak tanır. Entegre sistem yazılımı, uzun vadeli çapraz ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü bileşenleri size ve çevreye daha az mal olur.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim
Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir