

Klasik, yeniden tanımlandı.

Yeni ECOSYS MA2100cwfx ve ECOSYS MA2100cfx ile popüler olan bir önceki modelleri yenileyerek günümüzün çalışma koşullarına uyumlu hale getirdik. Bu kompakt ve son derece güvenilir A4 renkli yazıcı, hem ofisten hem uzaktan çalışmaya uyumlu, zorlu çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayan ve Kyocera'nın birinci sınıf ECOSYS teknolojisini modern inovasyonla birleştiren bir cihazdır.



ECOSYS MA2100cwfx / MA2100cfx

Dakikada 21 sayfaya kadar A4 baskı

Mobil Baskı & Tarama

EcoPrint & Sessiz Mod seçenekleri

Wireless & Wi-Fi Direct

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Renkli Laser
Kontrol Paneli: 5 satır LCD ekran
Hız: Dakikada 21 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi (düşük hızda yazdırma) 9600 x 600 dpi'a varan çıktı kalitesi için Multi-bit teknolojisi, 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (tarama/kopya)
Aylık döngü: Maks. 65,000 sayfa
Isınma süresi: Yaklaşık 32 sn veya daha az
İlk baskı süresi: Yaklaşık 11/12.5 sn. siyah beyaz ve renkli
İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 10/12 sn. siyah beyaz ve renkli
İşlemci: 800MHZ
Hafıza: Standart 512 MB, maks. 1,536 MB
Standart arabirim:
 ECOSYS MA2100cf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirim Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel SD/SDHC-Card için slot
 ECOSYS MA2100cwf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirim Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, opsiyonel SD/SDHC-Card için slot
Boyutlar (G x D x Y): Ana ünite: 417 x 429 x 495 mm
Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 26 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
 Kopya/Baskı 345 W
 Hazır mod: 41 W
 Uyku modu: 1 W
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopya/Baskı SB/renkli: 48/48 dB(A) LpA
 Hazır/Bekleme modu: 30 dB(A) LpA
 Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük
Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE
 Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: 50 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) 250 sayfalık universal kaset; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 550 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 120 g/m² arası A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Doküman işlemcisi: : 50-sayfalık, 50–160 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Maksimum çıktı kapasitesi: Kağıt algılama özelliğiyle maks. 150 sayfa yüz aşığıdır

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc
Emülasyonlar: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4/Legal
Sürekli kopyalama: 1-999
Zoom: %25–400 (%'lık adımlarla)
Standart büyütme oranları: 7 Küçültme/5 Büyütme
Işıklendirme modu: Manuel: 9 aşamalı
Görüntü ayarları: Metin + foto, metin, foto, harita, yazıcı çıktısı
Dijital özellikler: Otomatik Renk Modu, bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, TWAIN tarama (USB, ağ), WSD (WIA) (USB, ağ)
Tarama hızı: 30 sayfa/dakika (300 dpi, A4 s/b), 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi (Renk başına 256 gri tonlama)
Maks. tarama boyutu: A4, Legal
Tarama hacmi: Aylık 830 sayfa
Orijinal tipi: Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için)
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF JPEG, XPS
Sıkıştırma metodu: MMR/IPEG
Özellikler: Entegre adres defteri, Active directory desteği, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

FAKS FONKSİYONLARI

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: 3 sn.'den az
Tarama hızı: 2 sn./sayfa veya daha az
Adres defteri: 100 giriş
Tarama yoğunluğu:
 Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi
 Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi
Maks. orijinal ebadı: A4, Legal
Sıkıştırma metodu: IBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, ayda 830 sayfa tarama hacmi

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.
Toner-Kişi TK-5440K: 2.800 A4 sayfa ömürlü siyah toner
Toner-Kişi TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: 1.250 A4 sayfa ömürlü camgöbeği, macenta, sarı toner
Toner-Kişi TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: 2.400 A4 sayfa ömürlü camgöbeği, macenta, sarı toner

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5110 Kağıt kasedi: 250 sayfa; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Hafıza artırımı: MM3-1GB: 1,024 MB , MM3-512MB: 512MB
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek
CB-510-B: Ahşap kabin

Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX ve KX Driver, Kyocera'nın ticari markalarıdır. Mac OS ve AirPrint, Apple, Inc.'in ticari markalarıdır. Mopria, Mopria Alliance Inc.'in ticari markasıdır. Windows, Microsoft Inc.'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
 Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
 No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
 Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmenden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir