

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın

Orta ve büyük ölçekli ofis ortamları için hepsi bir arada çözümler sunan bu çok fonksiyonlu cihaz, çift taraflı baskıdan kopyalama, tarama ve fakslamaya kadar her şeyi yapabiliyor. Çözüm platformumuz HyPAS, spesifik işlemler için son derece etkili ayarlamalar yapmaya olanak tanırken, Tek Geçişte Çift Yüzlü Tarama yapan doküman besleyici de kusursuz ve yüksek hızda tarama yapmanızı sağlar.



ECOSYS MA4000cfx



A4 çok fonksiyonlu renkli yazıcı

Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı

Kompakt tasarımı

GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı
HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör
Tip: Masaüstü
Hız: Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı;
Dubleks (çift taraflı) baskı hızı: Dakikada 20 sayfa, A4
Dubleks (çift taraflı) kopyalama hızı: Dakikada 17.5 sayfa, A4
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopyalama)
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Kapasitesi: Aylık 1.900 sayfa.
Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi: Aylık 100.000 sayfa.
Tarama kapasitesi: maks. aylık 6.000 sayfa.
Isınma süresi: Yaklaşık 26 sn. veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.4 sn. veya daha az
İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 6.2 veya daha az (DP);
Yaklaşık 5.8 veya daha az (Platen).
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Hafıza: Standart 2GB; Maks. 3GB (ops.)
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Arabirim, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100Base-TX/1000Base-T), opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), FAX haricindeki opsiyonel cihazlar için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot
Entegre İş Takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): Ambalajsız:
480 x 577.5 x 571.5 mm (çıkıntılar olmadan);
480 x 577.5 x 575 mm (çıkıntılar dahil);
Ambalajıyla birlikte: 623 x 728 x 789 mm
Ağırlık: Ambalajsız: Yaklaşık 39 kg (başlangıç toneri ile) Yaklaşık 38 kg (başlangıç toneri olmadan)
Ambalajıyla birlikte: 51 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
Baskı modu: 573.6 W
Kopyalama modu: 575.0 W
Hazır mod: 18.8 W
Uyku modu: 0.5 W
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296):
Kullanım esnasında: 53 dB (LpA)
Bekleme durumunda: 30 dB (LpA)
Güvenlik standartları: TUV/GS, CE
Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa (80 g/m² eşdeğeri), 110 sayfa (64 g/m² eşdeğeri), 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 140 - 216 x 356 mm), 1220 mm'ye kadar banner kağıdı. Standart üniversal kaset: 75 g/m² ile 250 sayfa, 64 g/m² ile 300 sayfa. 60—220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 140 ila 216 x 356 mm). Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 75 g/m² ile 2.050 sayfa, 64 g/m² ile 2.210 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünite, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Doküman işlemcisi: Standart Tek Geçişte Çift Yüzlü Tarama yapan doküman işlemcisi, 100 sayfa, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm).
Çıkış kapasitesi: 2.50 sayfa (80 g/m²'ye eşdeğer) yüz aşağı, dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWF Raster, PCLm
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Sürüm 10.9 veya üstü, Chrome OS, Linux ve ayrıca isteğe bağlı diğer işletim sistemleri.
Yazı tipleri/barkodlar: 93 farklı yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417).
Özellikler: PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E-posta baskı, WSD baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Yerel ve ağ kimlik doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP, Şifreli PDF Direkt Baskı, TLS 1.3, Güvenli Önyükleme, Program Bütünlük Kontrolü, Microsoft Universal Baskı, Chrome OS için Baskı
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print uygulaması, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Baskı Wi-Fi Direkt (ops.)

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4/Legal.
Süreklil kopyalama: 1—999.
Zoom: %25-400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyüme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme
Görüntü ayarları: Metin + Fotoğraf, Fotoğraf, Metin, Grafik/Harita, Basılı doküman.
Özellikler: Elektronik sıralama (harmanlama), Kimlik kartı kopyalama, 2'si 'de, 4'ü 'de, Otomatik kaset değiştirme, Boş sayfa atlama, Boş satır atlama, DP Otomatik kırıma

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SMB'ye Tarama, USB Host'a Tarama, Network TWAIN, WIA, WSD tarama, Chrome OS (Tarama), AirPrint, Mopria.
Simpleks (tek yüzlü) tarama hızı: 60 ipm (300 dpi, A4, siyah/beyaz); 50 ipm (300 dpi, A4 renkli)
Dubleks (çift yüzlü) tarama hızı: 120 ipm (300 dpi, A4, siyah/beyaz); 100 ipm (300 dpi, A4, renkli)
Tarama Çözünürlüğü: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Varsayılan), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1.2 00dpi x 1.2 00dpi (TWAIN Driver, WIAdriver). renk başına 256 gri tonlama
Maks. tarama ebadı: A4, Legal, Banner kağıdı (maksimum 915 mm).
Orijinal tipi: Metin, fotoğraf, metin + fotoğraf, ince metin, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: TIFF (MMR/JPEG sıkıştırılmış), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG sıkıştırılmış), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (Yüksek sıkıştırılmış), Şifreli PDF, MS Office dosyası (Opsiyonel), Aranabilir PDF (Opsiyonel)
Özellikler: Banner Tarama, Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data transferi, tek seferde çoklu gönderim (e-posta, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), Boş sayfa atlama, Kenarlık Silme, Dijital İmza (SSD Gerekli), DP Otomatik Kırıma

FAKS ÖZELLİKLERİ
Uyumluluk: Super G3.
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps.
Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (IBIG).
Tarama hızı: 2.5 saniye veya daha az.
Adres defteri: Kişi başı 200 giriş, Grup 50 giriş
Tarama yoğunluğu:
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)
İyi: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
Süper iyi: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)
Ultra iyi: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)

Yarım ton: 256 gri tonlama
Orijinal ebadı: A4, Legal, A6, Banner (maks. 915 mm)
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Hafızaya alma: 256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faksı, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast.

SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir
TK-5380K: Siyah 13.000 sayfa
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: Sarı, Magenta ve Camgöbeği 10.000 sayfa A4, Başlangıç toner ömrü siyah 6.000 sayfa ve Sarı, Magenta ve Camgöbeği 5.000 sayfa A4

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5150 Kağıt kaseti: Maks. 550 sayfa 75 g/m²; 600 sayfa 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkeiz), Maks. 3 Adet
Hafıza artırımı: 1GB/2GB
Kolay doküman yönetimi için depolama cihazları:
HD-17 SSD hard disk: 64GB
HD-18 SSD hard disk: 256GB
HD-19 SSD hard disk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Aranabilir PDF'ye (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama, HD veya SD kart gereklidir.

GÜVENLİK

UG-33: ThinPrint desteği
UG-35: TPM (Güvenilir Platform Modülü)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı kimlik doğrulama yöntemleri için destek mevcuttur.
Opsiyonel Arayüz:
IB-37: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11a/b/g/n/ac)
IB-38: Wi-Fi Direct ile Wi-Fi LAN (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
Product Library 14: Kurulum DVD'si

ECOSYS, ekonomi, ekoloji ve sistem kelimelerinin birleşiminden doğmuştur. Uzun ömürlü bileşenleriyle ECOSYS yazıcıları, dayanıklılığı en üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Ayrıca bakım, kullanım ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere cihazın toplam satın alma maliyetini en aza indirir. Kartuşuz sistem özelliği sayesinde, sadece belirli aralıklarla toneri değiştirmeniz yeterlidir. Modüler tasarım konsepti, ihtiyaç duyduğunuzda iş akışını hızlandıran ek fonksiyonları kullanmanıza imkan tanır. Entegre sistem yazılımı ile çapraz ağlarda uzun süreli kullanılabilirlik ve uyum sağlar. KYOCERA'nın dayanıklı ve uzun ömürlü bileşenleri sizin için maliyeti düşürürken çevreye de daha az zarar verir.



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

HAZİRAN2023MA4000cifx/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70

