


# Kalite ve gvenilirlik bir arada

ECOSYS MA5500ifx, stn kalite ve gvenilirlik bir arada. Bu tek renkli ok fonksiyonlu yazıcı, verilerinizi gvende tutarken, kompakt boyutu ve enerji verimlilięi onu kk ve orta lekli alıřma grupları iin mkemmel bir seim haline getiriyor.



**ECOSYS MA5500ifx**



**A4 Siyah Beyaz MFP**

**Dakikada 55 sayfa A4**

**HyPAS™ zum platformu**

## GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah Beyaz Yazıcı  
**Kontrol Paneli:** 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimini için hoparlör(4'ü 1'de), eğilme mekanizması  
**Tip:** Masaüstü  
**Hız:** Dakikada 55 sayfaya kadar A4 baskı  
 Duplex kopya ve b askı hızı: 39.5 sayfaya kadar A4 baskı  
**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)  
**Tavsiye Edilen Baskı Hacmi:** Aylık 27,500 sayfa  
**Maksimum Aylık Baskı Hacmi:** Aylık 250,000 sayfa  
**Makine Ömrü:** 1,000,000 sayfa ya da 5 yıl  
**Tarama Hacmi:** maks. aylık 4,800 sayfa  
**Isınma Süresi:** Yaklaşık 25 saniye veya daha az z  
**İlk baskı çıkış süresi:** Yaklaşık 4.5 s n. v eya daha az  
**İlk kopya süresi:** Yaklaşık 6 sn. veya daha az (DP), yaklaşık 7 sn. veya daha az (Platen)  
**İşlemci:** ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz  
**Hafıza:** Standart 1.5GB ; Max. 3.5 GB (opsiyonel)  
**Standart arabirimi:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host  
 Arabirim, (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gigabit Ethernet, opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Opsiyonel dahili yazdırma sunucusu veya SSD hard disk için 2 eKUIO slot, Opsiyonel SD/SDHC Card için slot.  
**Entegre iş takibi:** 100 departman kodu  
**Boyut (G x D x Y):** Çıkıntılarla: 480x 495 x 590 mm  
 Paketleme: 633 x 570 x 710 mm  
**Ağırlık:** Yaklaşık. 24.7 kg (başlangıç tonerlerle birlikte)  
 Paket: 32 kg  
**Güç Kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Güç Tüketimi:**  
 Baskı modu: 704.1 W  
 Kopyalama modu: 719 W  
 Hazır mod: 59.8 W  
 Düşük güç modu: 38.3 W  
 Uyku modu: 0.6 W  
**Ses (ses basınç seviyesi: I SOT 779/ISO 9 296):**  
 Baskı: 56 dB (A)  
 Hazır mod: 30 dB (A)  
**Güvenlik standartları:** ÜV/GS, CE  
 Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

## KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.  
**Giriş kapasitesi:** 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140x210 - 216x356 mm), Banner: 915 mm'ye kadar.  
 Standart universal kağıt kasedi: 500 sayfa, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140 x 210 - 216 x 356 mm).  
 Max. giriş kapasitesi: 2.600 sayfa.  
**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140x 210 mm - 216 x 356 mm).  
**Çıkış kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörüyle  
**Doküman işlemcisi:** Tek geçişli dubleks tarama: Standart, 100 sayfa, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 - 216 mm x 356 mm)

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE  
**Emülasyonlar:** PCL6 (Se/ KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Desteği, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ 850.  
**Uyumlu İşletim Sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X v.10.9 ve üzeri, Chrome OS, Linux ve talep edilen diğer işletim sistemleri  
**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu 1 tip 2 boyutlu barkod  
**Özellikler:** PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E mail baskı, WSD baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Lokal ve ağ kimlik doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP, Şifreli PDF Direkt Baskı, Universal Print (Evrensel Baskı), Chrome OS için baskı.  
**Mobil baskı desteği:** KYOCERA Mobile Print app (iOS ve Android için), AirPrint, Mopria, Direkt Wi-Fi.

## FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

**Maksimum orijinal boyutu:** A4/Legal.  
**Sürekli kopyalama:** 1-999.  
**Zoom aralığı:** 25-400%, %1'lik adımlarla  
**Standart büyütme oranları:** 7 Küçültme/ 5 Büyültme  
**Görüntü ayarlamaları:** Metin, Foto, Metin + Foto, Tablo/Harita, Basılı doküman  
**Özellikler:** Elektronik harmanlama, kimlik fotokopisi, Z'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama, boş satırı atlama.

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Network TWAIN, WIA, WSD tarama, Chrome OS (Tarama), AirPrint, Mopria.  
**Tarama hızı:** Tek yüzü: 60 ipm (300 dpi, A4, s/b);  
 40 ipm (300 dpi, A4, renkli) Doubleks: 120 ipm (300dpi, A4, s/b); 80 ipm (300 dpi, A4, renkli)  
**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi; renk başına 256 gri tonlama  
**Maks. tarama ebadı:** A4, Legal, Banner paper (max 915 mm). Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin  
**Dosya formatı:** TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF  
**Sıkıştırma metodu:** MMR/JPEG  
**Özellikler:** Banner tarama, renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama.

## FAKS ÖZELLİKLERİ

**Uyumluluk:** Super G3.  
**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps.  
**Gönderim hızı:** Maks. 3 sn (IBIG).  
**Tarama hızı:** 2.0 sn. veya daha az  
**Adres defteri:** 200 giriş  
**Tarama yoğunluğu:**  
 Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)  
 İyi: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)  
 Süper iyi: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)  
 Ultra iyi: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)  
 Yarım ton: 256 gri tonlama  
**Maksimum orijinal ebadı:** A4/Legal, Banner (maks 915 mm)  
**Sıkıştırma metodu:** IBIG, MMR, MR, MH.

**Hafızaya alım:** 256 sayfa veya daha fazla

**Özellikler:** Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

## SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir. Başlangıç toner ömrü 10.000 A4 sayfa.  
**TK-3430 Toner Kiti:**  
 25.000 A4 sayfa siyah microfine toner.  
**SH-13:** 2 x 1,500 zımba teli MS-5100 B için

## OPSİYONEL AKSAMLAR

**PF-3110 Kağıt kasedi (max. 4 adet):** Maks. 500 sayfa, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)  
**PT-320:** 250 sayfa yüz yukarıda çıktı tepsi  
**MS-5100 B Zımbalayıcı:** 20 sayfa, 1.500 zımba teli içeren tek pozisyon yarı otomatik zımbalama  
**CB-360W-B Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 508 mm (GxDxY)  
**CB-365W-B Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 254 mm (GxDxY)  
**CA-3100 Aflık ünitesi:** Denge için. 4 opsiyonel kağıt kasedi takılırsa zorunludur.  
**Hafıza artırımı:** MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM  
**Kolay Doküman Yönetimi için Depolama cihazları:**  
 HD-17 SSD hard disk: 64GB  
 HD-18 SSD hard disk: 256GB  
 HD-19 SSD hard disk: 512GB  
**Scan Extension Kit (A):** Aranabilir PDF'e (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama, HD ya da SD kart gerektirir.

## GÜVENLİK

Data Security Standart  
**UG-33:** T hinPrint desteği  
**UG-50:** TPM (Güvenilir Platform Modülü)  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Farklı doğrulama yöntemleri için destek.  
**Opsiyonel arabirim:**  
**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz ve 5-GHz) Direkt Wi-Fi ile  
**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) Direkt Wi-Fi ile  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem terimlerini simgeler. Uzun ömürlü bileşenleri ile ECOSYS cihazları, dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak ve bakım, yönetim ve sarf malzemeleri ile ilgili toplam sahip olma maliyetini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Kartuşuz sistem, ihtiyaç duyulduğunda sadece tonerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Modüler tasarım konsepti, gerektiği şekilde iş akışı geliştirme işlevleri eklemenize olanak tanır. Entegre sistem yazılımı, uzun vadeli çapraz ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü bileşenleri size ve çevreye daha az mal olur.



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri  
 A.Ş.Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim  
 Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
 Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.