

Kompakt, hızlı ve dayanıklı.

TASKalfa 352ci, masa üzerinde veya masa altında kompakt boyut ve hızlı, üretken ve verimli operasyonların gerekli olduğu tüm işletmelerdeki küçük ve orta boy çalışma grupları veya ön ofisler için çok yönlü bir A4 renkli MFP'dir.



TASKalfa 352ci



**A4 Renkli Çok Fonksiyonlu
Fotokopi**

**Dakikada 35 sayfa A4 Renkli ve
Siyah Beyaz baskı**

1,200 x 1,200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

Teknoloji: KYOCERA Renkli Laser, HyPAS Çözüm Platformu
Kontrol paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 10° - 20° eğilme imkanı
Hız: Dakikada 35 sayfaya kadar A4 baskı
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı, düşük hızda), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)
Isınma süresi: Yaklaşık 25 sn.veya daha az
İlk baskı süresi: Yaklaşık 6/7.5 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli
İlk kopya süresi: Yaklaşık 8.5/10 sn. veya daha az siyah beyaz ve renkli (Platen)
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Genel hafıza: Standart 1GB, Maks. 3GB + 128GB SSD
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),opsiyonel dahili print server veya SSD Kart için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot
Entegre iş takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): 480 mm x 577 mm x 619.5 mm
Ağırlık: Yaklaşık 36.5 kg
Güç kaynağı: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi: Baskı modu: 532 W/Kopya modu:547 W/Hazır mod: 84 W/Uyku modu: 0.6 W
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ ISO 9296): Hazır mod: 29.6 dB(A) LpA Baskı modu (Siyah beyaz/Renkli): 50.3/50.4 dB(A) LpA
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 sayfalık üniversal kaset 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 – 216 x 356 mm) Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi 1.850 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Doküman işlemcisi: Tek geçişli doküman işlemcisi: 100 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Maksimum çıktı kapasitesi: 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemler

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria) 1 Bitmap yazı tipi, 79 tip yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar,1 tip iki boyutlu barkodlar (PDF417)
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve yönetim işlevselliği
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A3/Ledger-Minimum A6R
Sürekli Kopyalama: 1-999
Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 7 Küçültme/5 Büyütme
Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 9 adım
Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Basılmış Doküman
Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değişimi,boş sayfaları atlama, kimlik kartı kopyalama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWIN, WSD tarama (WIA Tarayıcı Network)
Tarama hızı: 62 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, dubleks), 46 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks), 60 sayfa/ dakika (300 dpi, A4, s/b), 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama
Maks. tarama ebadı: A4, Legal
Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekir)
Özellikler: Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)
Tarama hızı: 2 sn/sayfa veya daha az
Adres defteri: 200 giriş (kişisel), 50 giriş (grup)
Tarama yoğunluğu: Normal:8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarım ton: 256 gri tonlama
Maksimum orijinal ebadı: A4/Legal
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Hafızaya alım:256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir
TK-5345K Toner-Kit: 17.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner
TK-5345C, TK-5345M, TK-5345Y Toner-Kitleri: 9.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, macenta, sarı toner. (Başlangıç toner ömrü siyah 6.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı 3.000 A4 sayfa)
SH-13 Zimba teli: 2 x 1.500 zimba MS-5100 için"

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5100 Kağıt kasedi (maks. 3 adet): 500 sayfa; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B Zımbalayıcı: 20 sayfa, 1.500 zimba teli içeren tek pozisyon yarı otomatik zımbalama
Data Security Kit (E): Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu
Hafıza artırımı: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek
Scan extension Kit (A): Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR)
Opsiyonel arabirim:
IB-36*: Wi-Fi Direct interface, Wireless LAN interface (802.11b/g/n) * IB-36, IB-50/51 veya SSD'den bağımsız olarak kurulabilir.
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
HD-6 SSD hard disc: Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk
HD-7 SSD hard disc: Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk
CB-5100H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5100L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 39 cm x 53 cm x 37 cm (GxDxY)

TASKalfa 352ci sahip olduğu dayanıklı bileşenleriyle yoğun ofislerin taleplerini karşılamak için etkin ve güvenilir operasyonları garanti eder. TASKalfa 352ci çevreye minimum etki ederken etkili üretkenlik ve maksimum esnekliği birleştirir.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA352CI/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.