

# Sağlam, Güvenilir, Yüksek Hacimli

İlk üretim yazıcımız hız, dayanıklılık ve uygun maliyet için tasarlandı. Aylık 1 milyona kadar baskı yapabilir ve bu baskıları değişken veriyle kişiselleştirir. Kolay operasyon ve bakım için üstün kaliteli Kyocera yazıcı kafası ve uzun ömürlü bileşenlerle donatılan bu çok dayanıklı cihaz, tüm yüksek hacimli baskı, tarama ve fotokopi ihtiyaçlarınızı karşılar.

**TASKalfa Pro 15000c/B****Yüksek Hızlı Mürekkep  
Püskürtmeli Yazıcı****Dakikada 150 Sayfa A4 Baskı****600 x 600 dpi Çözünürlük**

## Özellikler

### GENEL

KYOCERA Yüksek Hızlı Mürekkep Püskürtmeli Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu

#### Hız:

Siyah Beyaz A4: 150 ppm, Letter: 146 ppm, Legal/B4: 98 ppm, A3: 88 ppm, Ledger: 86 ppm, SRA3: 75 ppm(sadece baskı), 12" x 18": 74 ppm (sadece baskı)

**Isınma süresi:** 120 sn. veya daha az (Açıkken), (W/DE-9100: 15 dk veya daha az)

#### İlk baskı süresi:

Kopya: 5.0 sn. veya daha az

Baskı: 5.5 sn. veya daha az

**Çözünürlük:** 600 x 600 dpi; 600 x 1200 dpi

**Hafıza/Hard Disk Sürücü:** 4.5 GB RAM/

32 GB SSD/1 TB HDD Standart

**Dubleks:** Standart istiflemesiz arkalı önü baskı A5—SRA3/12" x 18", 60 — 300gsm

**Standart Çıkış Tepsisi:** A5R'den—13" x 19.2"/500 sayfa, (A6R: Sağ çıkış tepsisi)

**Tipik Güç Tüketimi (TEC):**

7.5 kWh/hafıza [120V/220V]

**Boyutlar (GxDxY):**

965 mm x 740 mm x 1220 mm.

**Ağırlık:** 308 kg veya daha az.

**Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi:** Aylık 1.000.000 sayfa.

### KAĞIT KULLANIMI

**Standart Kağıt Kaynağı:** 500 sayfalık 2 kaset, 1.500 sayfalık 2

kaset, 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, Otomatik Seçim/Değişim

**Opsiyonel Kağıt Kaynakları:** 2.440 sayfalık 2 kaset (PF-9100,

Maks. 2 adet), 550 sayfalık Çok Ortamlı Kağıt Kasedi (PF-9110)

**Kağıt Kapasitesi:** Standart: 4.150 sayfa, Maksimum: 14.310 sayfa.

**Kağıt Ebadı:** Kaset: A5/5.5" x 8.5" - 12" x 18"; Çok amaçlı tepsi: A6/ A5 x 8.5" - 13" x 19.2"

**Kağıt Ağırlığı:** Kasetler/(Çok Amaçlı Tepsisi): Maks. 360 gsm / (Maks. 300 gsm)

**Kağıt Ortamları:** Düz kağıt / lı düz kağıt / lı mat kağıt / ince kağıt / kartpostal / tab kağıt / zarf / banner kağıt / lı

### FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

**Maks. orijinal ebadı:** A3/Ledger

**Sürekli kopyalama:** 1—9.999

**Zoom:** 25—400 % in 1% (%'lık adımlarla)

**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme/5 Büyütme

**Pozlama modu:** Otomatik, manuel: 16 adım

**Görüntü ayarları:** Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Basılmış Doküman

**Dijital özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değişimi, boş sayfa atlama, kimlik kartı kopyalama

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama (WIA Tarayıcı Network)

**Tarama hızı:** 220 sayfa/dakika (300dpi, A4, dubleks), 120 sayfa/dakika (300dpi, A4, tek yüzü)

**Tarama çözünürlüğü:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; renk başına 256 gri tonlama

**Maks.tarama ebadı:** A3, Ledger, 2.200 mm.'ye kadar banner

**Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR için optimize edilmiş

**Dosya formatı:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

**Özellikler:** Renkli tarama, otomatik renk seçimi, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfa atlama, belirlenmiş renk kaldırma

### OPSİYONEL GENİŞ KAĞIT KAPASİTELİ KASET PF-9100

**Boyutlar (G x D x Y):** 330 x 730 x 1000 mm

**Ağırlık:** 60 kg veya daha az

**Güç Tüketimi:** 860 W'tan daha az

**Kağıt Ebadı:** A6/5.5" x 8.5" — 13" x 19.2"

**Kağıt Kapasitesi:** 4.880 sayfa (Kaset başına 2.440 sayfa)

**Kağıt Ağırlığı:** 75 — 360gsm

### OPSİYONEL GENİŞ KAĞIT KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ ST-9100

**Boyutlar (G x D x Y):** 900x 730 x 1000 mm

**Ağırlık:** 120kg veya daha az

**Güç Tüketimi:** 144 W'tan daha az

**Kağıt Ebadı:** 330.2 x 487.9 mm(13x19.2) - A6R/ Kartpostal"

**Kağıt Kapasitesi:** 5.000 sayfa

**Kağıt Ağırlığı:** 52 — 360gsm

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**İşlemci:** QoriQ T1042 (Quad Core) / 1.2GHz

**PDLs/Emülasyonlar:** KPDL3 (PS3), PDF, Open XPS, XPS, PPML, PCL6 (PCL-XL / PCL5c)

**Baskı Çözünürlüğü:** 600 x 1200 dpi'a kadar.

**Fontlar:** 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap.

**Uyumlu işletim sistemleri:** Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/

Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server

2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac Sun OS 4.1.x;

Solaris 2.x; AIX; HP-UX; (LPR) OS 10.x; AirPrint uyumlu.

**Arabirimler:** Standart: 10/100/1000Base TX, Hi-Speed USB,

4 USB Host Arabirim

**Network Baskı ve Desteklenen Protokoller:** TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

**Sürücüler:** KX Driver

### OPSİYONEL FIERY KONTROLÖRÜ PRINTING SYSTEM 50

**Fiery Sistem Versiyonu:** Fiery F3300 Pro

**Konfigürasyon:** Hariç

**Hafıza:** 16 GB (8 GB x 2)

**İşlemci:** Intel 7-6700 (3.4 GHz-turbo ile 4.0 GHz)

**HDD:** 1 TB SATA

### FIERY DAHİLİ OPSİYONLAR

**Fiery Spot On, Fiery Hot Folders, Sanal Yazıcılar, Fiery Go, Papercut Uyumluluğu, Kağıt Kataloğu, Fiery İş Akışı Tabanı, Fiery Kalibrasyon**

### SARF MALZEMELER

Mürekkep kartuş kapasitesi: IK-7115K - 1.3 litre  
5 % A4 doluluk oranı.

**Zimba teli:** SH-10 BF-9110 için, SH-14 DF-7130 için

### GELİŞTİRİCİ OPSİYONEL AKSESUARLAR

**PF-9100:** Vakum Beslemeli Ek Kağıt Kasedi

**PF-9110:** Çok Amaçlı Tepsi

**DE-9100:** Kurutma & Kıvrım Giderici Ünite

**ST-9100:** Yüksek Kapasiteli İstifleyici

**DF-9100:** Doküman Sonlandırıcı

**BF-9110:** Kitapçık Ünitesi

**SL-9100:** Durum Bildirim Lambası

**PH-7C:** Delme Ünitesi

**AK-9110:** Ana Gövde ve Kağıt Kasedi Arasındaki Aktarım Ünitesi

**AK-9120:** İstifleyici ve Sonlandırıcı Arasındaki Aktarım Ünitesi

**AK-9130:** 2 Tercihli Kağıt Kasedi Arasındaki Aktarım Ünitesi

**AK-9140:** PF-9110 için Aktarım Ünitesi

Yüksek adetlerde baskı alırken, dayanıklılık en az hız kadar önemlidir. TASKalfa Pro 15000c/B, şirketlerin operasyon maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltırken üretkenliklerini arttırmaları sağlamak için bu iki özelliği birleştirir. Dijital ve farklı sonlandırma seçeneklerini kişiselleştirerek, en güçlü cihazımız üretim baskı ihtiyaçlarınıza dair her şeyi kapsar.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

TEMMUZ2023DSTASKALFAPRO15000C/B VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.